

## 产品数据

## CP-56 油井水泥减轻剂

### 产品介绍

CP-56 采用颗粒级配原理，由多种优质减轻材料复合而成，适用于大多数低密度水泥浆体系。

### 性能特点

- CP-56 性能稳定。
- 对低密度水泥浆强度有增强作用。
- 适于干混。

### 技术指标

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| • 外观                          | 灰色粉末  |
| • 细度（40目筛余），%                 | ≤5.0  |
| • 密度，g/cm <sup>3</sup>        | ≥1.40 |
| • 水泥浆密度，g/cm <sup>3</sup>     | ≤1.65 |
| • 稠化时间（52℃/28min/35.6MPa），min | ≥90   |
| • 抗压强度（38℃/常压/24h），MPa        | ≥7.0  |

表中水泥浆配方：G级高抗油井水泥，18% CP-56(BWOC)，水灰比 0.66 水质：蒸馏水或生活饮用水

### 包装、贮运

- 包装采用外编内塑双层袋装或三复合包装，每袋净重 10kg 或 25kg。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运，防止日晒、雨淋，运输途中须有遮盖物。贮存期为二年。

更多关于本产品的详细信息请联系奥凯立

区域销售负责人或发送邮件到 [sckfb@ocl.com.cn](mailto:sckfb@ocl.com.cn)

www.ocl.com.cn

奥凯立科技